


# Prohlášení o vlastnostech č.: K0/63B02

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011



- Identifikační kód výrobku : **423**
- Typové označení : **PKD 0/63 Jistec**
- Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku:  
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
- Výrobce: **Kámen a písek, spol. s r.o. Linecká 277 38101 Český Krumlov IČ 42396158**
- Jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce: -
- Systém posuzování a ověřování stálostí vlastností: Systém 2+
- Oznámený subjekt: TZUS PRAHA s.p. Prosecká 76a 19000 PRAHA 9 provedl počáteční inspekci ve výrobním závodě a posouzení řízení výroby, provádí průběžný dozor, posuzování a hodnocení řízení výroby, a vydal certifikát č. 1020-CPR- 020035354
- Evropské technické posouzení: *nebylo vydáno*
- Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
<b>Tvar zrn, frakce a objemová hmotnost</b>		EN 13242:2002+A1:2008
- Frakce kameniva	0/63	
- Zrnitost	G <sub>A80</sub>	
- Tolerance pro zrnitost HK s $D/d \geq 2$		
- Tolerance pro typickou zrnitost DK a směsi	GT <sub>ANR</sub>	
- Tvar zrn hrubého kameniva – index plochosti	FL <sub>NR</sub>	
- Tvar zrn hrubého kameniva – tvarový index	SI <sub>NR</sub>	
- Procentní podíl drcených a lámavých zrn v HK	NPD	
- Objemová hmotnost	2,66 Mg/m <sup>3</sup>	
<b>Čistota</b>		
- Obsah jemných částic	F <sub>12</sub>	
- Kvalita jemných částic – Ekvivalent písku	SE <sub>35</sub>	
- Kvalita jemných částic – Methylenová modř	MB <sub>F10</sub>	
<b>Odolnost proti drcení</b>		
- Součinitel Los Angeles	LA <sub>60</sub>	
- Hodnota držitelnosti v rázu	SZ <sub>NR</sub>	
<b>Objemová stálost</b>		
- Rozpad křemičitanu vápenatého ve VCHVS	NPD	
- Rozpad železa ve VCHVS	NPD	
- Objemová stálost kameniva z ocelářské strusky	NPD	
<b>Nasákavost</b>		
- Nasákavost	WA <sub>24</sub> 2	
<b>Složky</b>		
- Složky hrubého recyklovaného kameniva	NPD	
- Obsah vodou rozpustných síranů v recykl. kamenivu	SS <sub>0,2</sub>	
- Síran rozpustný v kyselině	AS <sub>0,2</sub>	
- Celková síra	S <sub>1</sub>	
- Potenciální přítomnost humusu	vyhovuje	
<b>Odolnost proti otěru</b>		
- Odolnost proti otěru	NPD	
<b>Nebezpečné látky</b>		
- Emise radioaktivity	Ra 226 ≤ 100 Bq/kg Index ≤ 1,7	
- Uvolňování těžkých kovů vyluhováním	NPD	
- Uvolňování jiných nebezpečných látek	NPD	
<b>Odolnost vůči povětrnosti</b>		
- Ztráta hmotnosti po vaření	NPD	
- Zvýšení součinitele LA po vaření	NPD	
<b>Trvanlivost vůči zmrazování a rozmrazování</b>		
- Nasákavost do ustálené hmotnosti	NPD	
- Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	F <sub>4</sub>	
- Zkouška síranem hořečnatým	MS <sub>18</sub>	
<b>Použitá surovina</b> - petrografický název	Amfibol-biotitický granit	

10. Vlastnost výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:  
V Českém Krumlově, dne 8. 1. 2019 Ing. Roman Došek, manažer kvality

**KÁMEN A PÍSEK**  
spol. s r.o.  
Linecká 277  
381 01 ČESKÝ KRUMLOV  
IČO 42396158, DIČ: CZ42396158

**Výrobce**  
**Kámen a písek spol. s r.o.**  
**Linecká 277**  
**381 01 Český Krumlov**  
**IČ 42396158**

**provozovna**  
**Kamenolom Jistec**  
**vydává**

## **PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

**kterým prohlašuje na svoji výlučnou zodpovědnost, že výrobek**  
**směs přírodního kameniva hutného drceného**

**frakce**  
**0/63 ŠDB**

**podle ČSN EN 13285:2019 ed.2 Nestmelené směsi – Specifikace**  
**a splňuje požadavky**

**ČSN 73 6126-1 Stavba vozovek – Nestmelené vrstvy – Část 1: Provádění a kontrola shody**

**splňuje parametry Technického listu č. 1010.0-63ŠDB**  
**viz. protokol TZÚS č. A020-034780 ze dne 20. 06. 2016**

**výrobce prohlašuje,**  
**že výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona č. 387/2024 Sb.**  
**v p.z.**  
**a požadavky technické specifikace vyhlášky č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení**  
**radionuklidového zdroje.**

**Společnost je držitelem certifikátu řízení kvality certifikovaný TZÚS České Budějovice**

**Osoba zmocněná za Kámen a písek spol. s r.o. podepsat prohlášení:**

**Ing. Roman Došek**  
**manažer kvality**

**V Českém Krumlově, dne 06. 01. 2025**

**KÁMEN A PÍSEK**  
**spol. s r.o.**  
**Linecká 277**  
**381 01 ČESKÝ KRUMLOV**  
**IČO 42396158, DIČ: CZ42396158**





# TECHNICKÝ LIST č.1010.0/63ŠD<sub>B</sub>

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Jistec**

Výrobek: šterkodrt' ŠD<sub>B</sub> 0/63

Použití: Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace ČSN EN 13285:2019 ed.2

Surovina: Amfibol biotitický granit

## Technické vlastnosti:

Zrnitost	ŠD <sub>B</sub> (G <sub>N</sub> )
Jemné částice	UF <sub>12</sub>
Ekvivalent písku	SE <sub>435</sub>
Methylenová modř	MB <sub>f</sub> 10
Index plasticity	Ip = 0
Mez tekutosti	w <sub>L</sub> = 0
Odolnost proti drcení	LA <sub>60</sub>
Objemová hmotnost	2,660 Mg/m <sup>3</sup>
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	F <sub>4</sub>
Tvarový index	SI <sub>NR</sub>
Podíl drcených a oblých zrn	C <sub>90/3</sub>
Nadsítné	OC <sub>80</sub>
Číslo nestejnozrnnosti C <sub>U</sub>	C <sub>U</sub> > 4

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona č. 387/2024 Sb. v p.z.