



# TECHNICKÝ LIST č.1010.0/63ŠD<sub>B</sub>

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Jistec**

Výrobek: šterkodrt' ŠD<sub>B</sub> 0/63

Použití: Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace ČSN EN 13285:2019 ed.2

Surovina: Amfibol biotitický granit

## Technické vlastnosti:

Zrnitost	ŠD <sub>B</sub> (G <sub>N</sub> )
Jemné částice	UF <sub>12</sub>
Ekvivalent písku	SE <sub>435</sub>
Methylenová modř	MB <sub>f</sub> 10
Index plasticity	Ip = 0
Mez tekutosti	w <sub>L</sub> = 0
Odolnost proti drcení	LA <sub>60</sub>
Objemová hmotnost	2,660 Mg/m <sup>3</sup>
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	F <sub>4</sub>
Tvarový index	SI <sub>NR</sub>
Podíl drcených a oblých zrn	C <sub>90/3</sub>
Nadsítné	OC <sub>80</sub>
Číslo nestejnozrnnosti C <sub>U</sub>	C <sub>U</sub> > 4

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona č. 387/2024 Sb. v p.z.