



TECHNICKÝ LIST č.312.0-32 SŽDC

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Lidická 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Kobyly Hora**

Výrobek: **šterkodrt' 0/32 kv pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku**

Použití: **Kamenivo pro drážní stavby**

Technické vlastnosti:

Zrnitost	dle OTP
Jemné částice	5,5 % hm.
Číslo nestejnozrnitosti	46,8
Methylénová modř	6,7 g/kg
Ztráta sušením	MZ _{NV} = 0,290 % hm.
Cizorodé částice	RCC=0,0%
Odolnost proti drcení	LA = 19,5
Nasákavost	WA ₂₄ = 0,5 % hm.
Trvanlivost	TSS=2,0%
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	F = 0,6% hm.
Objemová hmotnost	2,670 Mg/m ³
Sypná hmotnost volně sypaného kameniva	1,780 Mg/m ³
Sypná hmotnost setřeseného kameniva	2,220 Mg/m ³
Mezerovitost volně sypaná	33,3 %
Mezerovitost setřesená	16,8 %
Propustnost	vodopropustná
Namrzavost	nenamrzavá
Petrografický popis	granulit
Index hmotnostní aktivity	Index ≤ 1,0

Výrobek splňuje OTP SŽDC č.j. 25 640/06-OP

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona 102/2001 Sb.

Technický list se vydává pro stanovení shody ve smyslu §8 odst.1 vyhlášky 163/2002 Sb. v platném znění