



## TECHNICKÝ LIST č.312.0-32 SŽ

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Kobylí Hora**

Výrobek: **šterkodrt' 0/32kv pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku**

Použití: **Kamenivo pro drážní stavby**

### Technické vlastnosti:

Zrnitost	dle OTP SŽ
Jemné částice	6,6 % hm.
Číslo nestejnozrnatosti	39,3
Ztráta sušením MZZS	0,340 % hm.
Methylenová modř	6,7 g/kg
Cizorodé částice RCC	0,0 % hm.
Odolnost proti drcení LA	19,2 součinitel
Nasákavost WA <sub>24</sub>	0,5 % hm.
Trvanlivost zkouškou síranem sodným TSS	2,4 % hm.
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování F	0,7 % hm.
Objemová hmotnost	2,67 Mg/m <sup>3</sup>
Sypná hmotnost volně sypaného kameniva	1,72 Mg/m <sup>3</sup>
Sypná hmotnost setřeseného kameniva	2,18 Mg/m <sup>3</sup>
Mezerovitost volně sypaná	35,6 % objemu
Mezerovitost setřesená	18,4 % objemu
Petrografický popis	granulit

Výrobek splňuje OTP SŽ

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona 102/2001 Sb.

Technický list se vydává pro stanovení shody ve smyslu §8 odst.1 vyhlášky 163/2002 Sb.  
v platném znění