



# TECHNICKÝ LIST č.309.0-32ŠD<sub>A</sub>

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Kobyly Hora**

Výrobek: šterkodrt' 0-32ŠD<sub>A</sub>

Použití: Kamenivo pro nestmelené směsi pro inženýrské stavby a pozemní komunikace ČSN EN 13285:2019 ed.2

## Technické vlastnosti:

Zrnitost	ŠD <sub>A</sub> (G <sub>E</sub> )
Maximální obsah jemných částic	UF <sub>9</sub>
Minimální obsah jemných částic	LF <sub>2</sub>
Tvarový index	SI <sub>55</sub>
Kvalita jemných částic - Ekvivalent písku	SE <sub>435</sub>
- Methylenová modř	MB <sub>F10</sub>
Nasákavost	WA <sub>24</sub> 1
Index plasticity	I <sub>p</sub> = 0
Mez tekutosti	w <sub>L</sub> = 0
Odolnost proti drcení	LA <sub>40</sub>
Objemová hmotnost	2,670 Mg/m <sup>3</sup>
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	F <sub>1</sub>
Trvanlivost síranem sodným	TSS = 2,2
Index hmotnostní aktivity	Index ≤ 1,0
Celková síra	< 0,1 % hm

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona č. 387/2024 Sb.