



TECHNICKÝ LIST č.314.0-63 SŽ

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Kobylí Hora**

Výrobek: **šterkodrt' 0/63kv pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku**

Použití: **Kamenivo pro drážní stavby**

Technické vlastnosti:

Zrnitost	dle OTP SŽ
Jemné částice	6,8 % hm.
Číslo nestejnozrnatosti	69,3
Ztráta sušením MZZS	0,392 % hm.
Methylenová modř	6,7 g/kg
Cizorodé částice RCC	0,0 % hm.
Odolnost proti drcení LA	19,2 součinitel
Nasákavost WA ₂₄	0,6 % hm.
Trvanlivost zkouškou síranem sodným TSS	2,4 % hm.
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování F	0,7 % hm.
Objemová hmotnost	2,67 Mg/m ³
Sypná hmotnost volně sypaného kameniva	1,75 Mg/m ³
Sypná hmotnost setřeseného kameniva	2,23 Mg/m ³
Mezerovitost volně sypaná	34,5 % objemu
Mezerovitost setřesená	16,5 % objemu
Petrografický popis	granulit

Výrobek splňuje OTP SŽ

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona 102/2001 Sb.

Technický list se vydává pro stanovení shody ve smyslu §8 odst.1 vyhlášky 163/2002 Sb.
v platném znění