



# TECHNICKÝ LIST č.606.0-32 SŽDC

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Lidická 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Písek**

Výrobek: Štěrkodrt' 0-32 kv pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku

Použití: **Kamenivo pro stavební účely**

## Technické vlastnosti:

Zrnitost	podle OTP
Jemné částice	$f_9$ % hm.
Methylénová modř	MB10
Ztráta sušením	$MZ_{NV} = 0,350$
Číslo nestejnozrnatosti	64
Cizorodé částice	RCC=0,0 % hm.
Odolnost proti drcení	LA = 21
Nasákavost	WA 24 = 0,5 %
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	F = 1
Odolnost proti působení síranem sodným	2,4 % hm.
Objemová hmotnost	2,660 Mg/m <sup>3</sup>
Sypná hmotnost volně sypaného kameniva	1,710 Mg/m <sup>3</sup>
Sypná hmotnost setřeseného kameniva	2,100 Mg/m <sup>3</sup>
Mezerovitost volně sypaná	35,7%
Mezerovitost setřesená	21 %
Propustnost	vodopropustná
Namrzavost	nenamrzavá
Obsah přírodních radionuklidů	I < 1,5
Petrografický popis	granit

Výrobek splňuje OTP SŽDC č.j. 25 640/06-OP

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona 102/2001 Sb.

Technický list se vydává pro stanovení shody ve smyslu §8 odst.1 vyhlášky 163/2002 Sb. v platném znění