



## TECHNICKÝ LIST č.215.0-63 SŽ

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Plešovice**

Výrobek: **šterkodrt' 0/63kv pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku**

Použití: **Kamenivo pro drážní stavby**

### Technické vlastnosti:

Zrnitost	podle OTP SŽ
Jemné částice	7,0 % hm.
Číslo nestejnozrnnosti	64,5
Ztráta sušením	0,304 % hm.
Methylenová modř	6,7 g/kg
Cizorodé částice RCC	0,0 % hm.
Odolnost proti drcení LA	19,8 součinitel
Nasákavost WA <sub>24</sub>	0,5 % hm.
Odolnost proti působení síranem sodným	2,1 % hm.
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování F	1,1 % hm.
Objemová hmotnost	2,66 Mg/m <sup>3</sup> (přirozená)
Sypná hmotnost volně sypaného kameniva	1,64 Mg/m <sup>3</sup>
Sypná hmotnost setřeseného kameniva	2,21 Mg/m <sup>3</sup>
Mezerovitost volně sypaná	38,3 % objemu
Mezerovitost setřesená	16,9 % objemu
Petrografický popis	granulit-granulitová ruda

Výrobek splňuje OTP SŽ

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona č. 387/2024 Sb.

Technický list se vydává pro stanovení shody ve smyslu §8 odst.1 vyhlášky 163/2002 Sb.  
v platném znění