Výrobce
Kámen a písek spol. s r.o.
Linecká 277
381 01 Český Krumlov
IČ 42396158

provozovna
Kamenolom Plešovice

vydává

PROHLÁŠENÍ SHODY

Kterým prohlašuje na svoji výlučnou zodpovědnost, že výrobek
Kamenitá sypanina drcená

frakce
0/250

podle ČSN 73 6133 splňuje parametry dle Technického listu č. 203.0-250
viz. protokol TZÚS č. 020-048260 ze dne 23. 02. 2023

Výrobce prohlašuje,
že výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona č. 387/2024 Sb. v p.z. a požadavky technické specifikace vyhlášky č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.

Společnost je držitelem certifikátu řízení kvality certifikovaný TZUS České Budějovice

Osoba zmocněná za Kámen a písek spol. s r.o. podepsat prohlášení:

Ing. Roman Došek
manažer kvality

V Českém Krumlově, dne 06. 01. 2025

KÁMEN A PÍSEK
spol. s r.o.
Linecká 277
381 01 ČESKÝ KRUMLOV
IČO 42396158, DIČ: CZ42396158

KÁMEN A PÍSEK spol. s r.o.
Český Krumlov

TECHNICKÝ LIST č.203.0-250

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Plešovice**

Výrobek: **Kamenitá sypanina drcená 0/250**
Kamenitá sypanina z tvrdých skalních hornin 0 / 250 mm (po prvním drcení)
Podle ČSN 73 6133

Surovina muskovit-biotická granulitová rula

Vlastnosti

Objemová hmotnost	2,66 Mg/m^3
Obsah zrn nad 63 mm	> 50 %
Obsah jemných částic	max. 5 %
Namrzavost	nenamrzavý
Přirozená vlhkost	4,7%
Číslo nestejnozrnosti	35
Mez tekutosti[2)]	--
Mez plasticity [2)]	--
Číslo plasticity[2)]	0
Stanovení humusovitých látek	negativní zkouška
Odolnost proti drcení – součinitel LA[1)]	23,8
Optimální vlhkost	6,5 %
Maximální objemová hmotnost sušiny $\rho_{d,max}$	2120 kg/m^3
Okamžitý index únosnosti IBI	75,0
Poměr únosnosti nasyceného vzorku (96 h) CBR	68,6% CBR
Nasákavost WA_{24}	0,7% hm.

[1)]Zkouška byla provedena na frakci 8/32.
[2)]Vzhledem k charakteru materiálu (příliš hrubozrný) nelze zkoušku provést.

Výrobek vhodný do zemního tělesa pozemních komunikací včetně aktivní zóny, na zásypy rýh a výkopů, na zásypy a obsypy objektů, zemní valy, terénní úpravy.

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona č. 387/2024 Sb.