



TECHNICKÝ LIST č.213.0-32 SŽ

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Plešovice**

Výrobek: **štěrkodrt' 0/32-kv pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku**

Použití: **Kamenivo pro drážní stavby**

Technické vlastnosti:

Zrnitost	podle OTP SŽ
Jemné částice	6,4 % hm.
Číslo nestejnzrnnosti	37,2
Ztráta sušením	0,290 % hm.
Methylenová modř	6,7 g/kg
Cizorodé částice RCC	0,0 % hm.
Odolnost proti drcení LA	19,5 součinitel
Nasákavost WA ₂₄	0,5 % hm.
Odolnost proti působení síranem sodným	2,1 % hm.
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování F	1,0 % hm.
Objemová hmotnost	2,66 Mg/m ³ (přirozená)
Sypná hmotnost volně sypaného kameniva	1,65 Mg/m ³
Sypná hmotnost setřeseného kameniva	2,19 Mg/m ³
Mezerovitost volně sypaná	37,9 % objemu
Mezerovitost setřesená	17,7 % objemu
Petrografický popis	granulit-granulitová ruda

Výrobek splňuje OTP SŽ

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona č. 387/2024 Sb.

Technický list se vydává pro stanovení shody ve smyslu §8 odst.1 vyhlášky 163/2002 Sb.
v platném znění