



## TECHNICKÝ LIST č.202.0-16

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Plešovice**

Výrobek: **G-F 0/16 ČSN 73 6133**  
Štěrk s příměsí jemnozrné zeminy 0 / 16 mm (po drení)

Surovina muskovit-biotická granulitová rula

### Vlastnosti

Číslo nestejnozrnosti	35,5
Namrzavost	nenamrzavé
Obsah jemných částic	7,5 %
Mez tekutosti	11,3%
Mez plasticity	6,3%
Číslo plasticity	4,8
Konzistence	pevná
Přirozená vlhkost	4,8%
Objemová hmotnost	2,660 Mg/m <sup>3</sup>
Optimální vlhkost	7,0%
Max. objemová hmotnost sušiny	2150 kg/ m <sup>3</sup>
Okamžitý index únosnosti IBI	58,5%
Poměr únosnosti nasyceného vzorku (96h)-CBR	45,0%

Výrobek vhodný do zemního tělesa pozemních komunikací včetně aktivní zóny, na zásypy rýh a výkopů, na zásypy a obsypy objektů, zemní valy, terénní úpravy.

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona 102/2001 Sb.