



# TECHNICKÝ LIST č.412.0/63ŠDA

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Ševětín**

Výrobek: **šterkodrt' ŠDA 0/63**

Použití: Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace ČSN EN 13285:2019 ed.2

## Technické vlastnosti:

Zrnitost	ŠDA (G <sub>E</sub> )
Jemné částice	UF <sub>9</sub>
Ekvivalent písku	SE <sub>35</sub>
Methylenová modř	MB <sub>f</sub> 10
Index plasticity	I <sub>p</sub> = 0
Mez tekutosti	w <sub>L</sub> = 0
Odolnost proti drcení	LA <sub>25</sub>
Objemová hmotnost	2,660 Mg/m <sup>3</sup>
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	F <sub>2</sub>
Trvanlivost síranem hořečnatým	MS = 4,3
Trvanlivost síranem sodným	TSS = 3,1
Nasákavost	WA <sub>24</sub> 1
Emise radioaktivity	Ra 226 ≤ 100 Bq/kg
Obsah přírodních radionuklidů	Index ≤ 1,0

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona č. 387/2024 Sb.