



TECHNICKÝ LIST č.409.0-32 SŽDC

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Lidická 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Ševětín**

Výrobek: **Štěrkodrt' 0/32 kv pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku**

Použití: **Kamenivo pro stavební účely**

Technické vlastnosti:

Zrnitost	podle OTP
Jemné částice	5,6% hm.
Ztráta sušením	MZZS = 0,371% hm.
Zkouška methylenovou modří	MB _f = 6,7 g/kg
Číslo nestejnozrnatosti	69,6
Cizorodé částice	RCC=0,0% hm.
Odolnost proti drcení	LA = 21,4
Nasákavost	WA 24 = 0,5 % hm.
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	F = 1,2% hm.
Odolnost proti působení síranem sodným	2,0% hm.
Objemová hmotnost	2,660 Mg/m ³ (přirozená)
Sypná hmotnost volně sypaného kameniva	1,670 Mg/m ³
Sypná hmotnost setřeseného kameniva	2,100 Mg/m ³
Mezerovitost volně sypaná	37,2 %
Mezerovitost setřesená	21,0 %
Propustnost	vodopropustná
Namrzavost	nenamrzavá
Obsah přírodních radionuklidů	I < 1
Petrografický popis	granodiorit

Výrobek splňuje OTP SŽDC č.j. 25 640/06-OP

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona 102/2001 Sb.

Technický list se vydává pro stanovení shody ve smyslu §8 odst.1 vyhlášky 163/2002 Sb. v platném znění