



TECHNICKÝ LIST č.415.0-63 SŽ

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Ševětín**

Výrobek: **Štěrkodrt' 0/63kv pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku**

Použití: **Kamenivo pro drážní stavby**

Technické vlastnosti:

Zrnitost	podle OTP SŽ
Jemné částice	6,8 % hm.
Číslo nestejnozrnatosti	61,0
Ztráta sušením MZZS	0,408 % hm.
Zkouška methylenovou modří MB _f	6,7 g/kg
Cizorodé částice RCC	0,0 % hm.
Odolnost proti drcení LA	19,8 součinitel
Nasákavost WA ₂₄	0,6 % hm.
Odolnost proti působení síranem sodným	2,3 % hm.
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování F	1,1 % hm.
Objemová hmotnost	2,66 Mg/m ³ (přirozená)
Sypná hmotnost volně sypaného kameniva	1,74 Mg/m ³
Sypná hmotnost setřeseného kameniva	2,21 Mg/m ³
Mezerovitost volně sypaná	34,6 % objemu
Mezerovitost setřesená	16,9 % objemu
Petrografický popis	granodiorit

Výrobek splňuje OTP SŽ

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona 102/2001 Sb.

Technický list se vydává pro stanovení shody ve smyslu §8 odst.1 vyhlášky 163/2002 Sb.
v platném znění