



TECHNICKÝ LIST č.105.0-32ŠD_A

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Lidická 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Zrcadlová Huť**

Výrobek: **štěrkodrt' 0-32ŠD_A**

Použití: Kamenivo pro nestmelené směsi pro inženýrské stavby a pozemní komunikace ČSN EN 13285:2019

Technické vlastnosti:

Zrnitost	ŠD _A (G _E)
Maximální obsah jemných částic	UF ₉
Minimální obsah jemných částic	LF ₂
Tvarový index	SI ₅₅
Kvalita jemných částic - Ekvivalent písku	SE ₄₃₅
- Methylenová modř	MB _{F10}
Index plasticity	I _p = 0
Mez tekutosti	w _L = 0
Odolnost proti drcení	LA ₂₅
Objemová hmotnost	2,675 Mg/m ³
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	F ₂
Trvanlivost síranem hořčnatým	MS = 6,7
Trvanlivost síranem sodným	TSS = 2,1
Hmotnostní aktivita	⁴⁰ K 1087, ²²⁶ Ra 6, ²²⁸ Th 5
Index hmotnostní aktivity	I = 0,41

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona 102/2001 Sb.