



TECHNICKÝ LIST č.102.0-16

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Zrcadlová Hut'**

Výrobek: **G-F 0/16 ČSN 73 6133**
Štěrka s příměsí jemnozrné zeminy 0 / 16 mm (po drenění)

Surovina granulit- granulitová rula

Vlastnosti

Číslo nestejnozrnosti	42,5
Namrzavost	mírně namrzavé
Obsah jemných částic	11 %
Mez tekutosti	--%
Mez plasticity	--%
Číslo plasticity	0
Konzistence	pevná
Přirozená vlhkost	5%
Objemová hmotnost	2,65 Mg/m ³
Optimální vlhkost	7,1%
Max. objemová hmotnost sušiny	2170 kg/ m ³
Okamžitý index únosnosti IBI	60,5%
Poměr únosnosti nasyceného vzorku (96h)-CBR	44,2%

Výrobek vhodný do zemního tělesa pozemních komunikací včetně aktivní zóny, na zásypy rýh a výkopů, na zásypy a obsypy objektů, zemní valy, terénní úpravy.

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona č.387/2024 Sb.